国際VHFトランシーバー（DSC/AIS搭載）携帯型5W

IC-M94DJ

携帯型の国際VHFトランシーバーとして初めて簡易AIS受信機能及びDSC機能が搭載されました。航行の安心・安全をサポートします。

防水性能　IPX7
3海特免許
（MMSI番号取得せず、DSC機能を使用しない場合）
2海特免許
（MMSI番号取得し、DSC機能を使用する場合）
￥38,500
技術基準適合証明取得機種



主な定格

周波数範囲	送信 156.025MHz ～ 157.425MHz
	受信 156.300MHz ～ 163.275MHz
電波型式	F3E-F2B
空中線インピーダンス	50Ω
送信出力	5W／1W
オーディオ出力	約1500mW (typ.)
電池容量	7.2V 2280mAh min（2400mAh typ.）
寸法	W60.9×H145.8×D43.8mm
重量	約357g（電池、アンテナ、ベルトクリップを含む）

主な特徴

●簡易AIS受信機能、DSC機能を携帯型国際VHFトランシーバーに搭載
●ウェイポイントへの誘導が可能な簡易ナビゲーション機能
●聞き取りやすい1500mWの大音量
●航行状況が分かるGPS受信機能搭載
●万が一水中の落としても、浮いて光るFloat' n Flash機能

その他機能

・スキャン機能（プライオリティ、フェイバリットチャンネル）
・デュアルワッチ、トライワッチ機能搭載
・4桁でのチャンネル表示も可能
・モニター機能
・ノイズキャンセリング機能
・キーのロック機能
・スピーカーグリルの水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能

国際VHFトランシーバー据置型25W

IC-M330J

防水性能　IPX7
2海特免許　定期検査5年
￥29,700
技術基準適合証明取得機種

高機能な国際ＶＨＦトランシーバー据置型25Wが超コンパクトボディ（W156.5mm×H66.5mm×D88.2mm）に凝縮、設置場所に迷うことなく（ＩＰＸ7の防水性能有）自由度の高い省スペース設置ができます。

主な定格

周波数範囲	送信 156.025MHz ～ 157.425MHz
	受信 156.300MHz ～ 161.925MHz
電波型式	F3E-F2B
空中線インピーダンス	50Ω
送信出力	25W／1W
オーディオ出力	約4.5W (typ.)
寸法	W156.5×H66.5×D88.2mm
重量	約730g

主な特徴

●高機能でありながら超コンパクトボディ
●直観的な操作ができる、わかりやすいインターフェイス
●大音量、高音質なオーディオ
●混雑した海域でも安定した受信性能

※さらに詳しい商品情報、オプションにつきましてはお問い合わせください。

その他機能

・スキャン機能（プライオリティ、フェイバリットチャンネル）
・デュアルワッチ、トライワッチ機能搭載
・夜間航行時、画面と操作キーの視認性を高めるバックライト機能
・スピーカーグリルの水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能
・AISトランスポンダー MA-510TRJに接続して、DSCの個別呼び出しが可能

194-223_第5章_25-26.indd 207　2025/02/28 17:27