

○チェーンジプシー付・ウインドラスシリーズ

チェーンジプシーはチェーンとロープ両方を巻き揚げることができます。

PRO-SERIESはジプシー側面のノブ、CPX-SERIESはウインチハンドルでドラムセンターを逆転することで、ブレーキが緩み、正転すればブレーキが効き、スイッチをONにすれば巻き上げる機能を持ったウインドラスです。コントロールBOXが標準で付属しますので、スイッチにてブレーキを効かせたまま正逆転できるシステムになっています。



CPX-SERIESはデッキ埋め込みタイプで、モーター部分がデッキ下（デッキの厚さを含め）約300mm以上必要になります。

ウインドラス ● CPX-SERIES CPX2・3 ● PRO-SERIES 700・1000

モデル	CPX2 ドラム付/ドラム無	CPX3 ドラム付/ドラム無	PRO SERIES 700	PRO SERIES 1000
チェーンサイズ	8mmショートリンク	8mmショートリンク	6mmショートリンク	8mmショートリンク
ロープサイズ	12mm-16mm三打ち	12mm-16mm三打ち	12mm-三打ち	14mm-16mm三打ち
電圧	12V/700W 24V/900W	12V/1000W 24V/1000W	12V500W	12V700W
巻上能力	12V/650kg 24V/760kg	12V/890kg 24V/1020kg	320kg	420kg
巻上速度	12V/21m/分 24V/24m/分	12V/28m/分 24V/30m/分	32m/分	32m/分
重量	ドラム付/20.5kg ドラム無/17.5kg	ドラム付/23kg ドラム無/20kg	8.5kg	9.5kg

Option

- フットスイッチ各種（ステンレス、ホワイト、グレー）
- ロッカースイッチ
- リモートハンドスイッチ
- ウインチハンドル
- ブレーカー

○ロープ・ウインドラス

フィッシングを目的とする小型フィッシングボート・レジャー漁船用として、リーズナブルな価格で巻き揚げスピードの早いロープ・ウインドラスを選びました。

※ウインドラスの役割は、抜錨することではなく、揚錨するために使用することを考えるとパワーよりも回転数（巻き揚げスピード）が重要です。



●ミニカール／ヨコ型 チタンボロンタイプ

型式	RN-2012	RN-2512H
電源	DC-12V	
電流	15A	30A
モーター出力	140W	250W
ローラー回転数	100RPM（無負荷）	120RPM（無負荷）
巻上げ能力	50kg	200kg
巻上げ速度	27m/分	32m/分
正味重量	9kg	15kg

●イカール・タテ型

RES-2512（2スピード）
12V-250W

●イカール・埋め込み型

REL-2512（2スピード）
12V-250W

型式	RES-2512	REL-2512
電源	DC-12V	→
電流	30A	→
モーター出力	250W	→
ローラー回転数	低速50RPM-高速100RPM	→
巻上げ能力	低速280kg-高速140kg	→
巻上げ速度	低速6m/分-低速13m/分	→
正味重量	20kg	15kg



●イカール・タテ型 RES-4024（2スピード） 24V-400W 最大巻き上げ能力700kg

電源	DC-24V
電流	25A
モーター出力	400W
ローラー回転数	低速-50RPM 高速-100RPM
巻上げ能力	低速-700kg 高速-350kg
巻上げ速度	低速-20m/分 高速-33m/分
正味重量	24kg



●イカール・タテ型 RES-7524（2スピード） 24V-700W 最大巻き上げ能力900kg

電源	DC-24V
電流	43A
モーター出力	700W
ローラー回転数	低速-50RPM 高速-100RPM
巻上げ能力	低速-900kg 高速-450kg
巻上げ速度	低速-17m/分 高速-33m/分
正味重量	24.5kg

第5章：機装編
機装業のプロとしての真髄はこの章にあります。