

## JABSCO●パーマックス HD4

New



- 完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能
- 4ピストンダイヤフラムシールで、スムーズで静かな運転
- 最大吸込揚程：8フィート(2.4m)
- オートリスタート機能を備えた加熱保護機能により、過負荷によりモーターが加熱した場合、自動的に停止します。空運転可能なダイヤフラム設計。

## 仕様

- 定格電流：12V/10Amp 24V/4Amp
- 流量：15.1L/分 ○最大圧力：2.8kg/cm<sup>2</sup>
- サイズ：L239×W104×H97mm
- 重量：2.5kg
- 接続口径：1/2インチ(13mm)ホース接続×2
- 直付ポンプガード、圧力スイッチ付
- MODEL：No.Q401J-115S-3A 12V  
No.Q402J-115S-3A 24V



## ●クイックコネクター

- ①ストレートタイプ：1/2インチ・ホース
- ②ストレートタイプ：3/4インチ・ホース
- ③アングルタイプ：1/2インチ・ホース
- ④アングルタイプ：3/4インチ・ホース

各ポンプには、仕様にある標準のコネクターが入っています。1サイズ上下のコネクターを使用することも可能ですので選択してください。



## SHURFLO

## ●3.5GPMウォッシュダウンキット

3.5GPM (13.5ℓ/分) の吐出量があるポンプで腐食対策された防水設計と過熱時にポンプを停止させる熱過負荷保護機能を備えています。キットには、3.5gpmポンプ、25フィートのセルフコILINGホース、スプレーノズル、クイックコネクトホースフィッティング、ストレーナーが含まれています。

- 定格電流：12V/7.5Amp
- 最大吐出量：13.5ℓ/分
- ポンプサイズ：H105×L228×W125mm
- ホースサイズ：3/4インチ



- プレッシャースイッチ (FLOJET用)
- ①スイッチ 4325用
- ②スイッチ 4405用



- ストレーナー
- ①クイックコネクター×1/2"ホース
- ②1/2"ホース×1/2"ホース
- ③3/4"ホース×3/4"ホース

## JABSCO●ウォッシュダウンポンプ

New



- 短時間空運転可、頑丈なモーターと鋳造アルミ製下部ハウジングを使用、高圧運転下でも長寿命と耐久性を実現しています。
- 海水を汲み上げ、デッキやアンカーを洗浄するのに最適な高圧タイプです。
- 直付ポンプガード、スプレーノズル付属。

## 仕様

- 最大電流：12V/11.5A  
24V/6A
- プレッシャースイッチ圧：60PSI
- 最大給水量：15ℓ/分
- ポンプサイズ：H97×L239×W104mm
- ホースサイズ：3/4インチ
- MODEL：ホットショット4 12V  
ホットショット4 24V



## JOHNSON●3.5GPMウォッシュダウンポンプ

最大70psiを発生するこのポンプは、迅速な洗浄のために十分な圧力を提供します。モーター回転数、騒音、熱の蓄積を抑える効率的な5バルブダイヤフラムが特徴です。トリガーノズル、インレットストレーナー、各ホース用接続口が付属しています。

- 定格電流：12V/10Amp
- 高温保護機能付
- 最大吐出量：13.5ℓ/分
- プレッシャースイッチ圧70PSI
- ポンプサイズ：H118×L238×W210mm
- ポートサイズ：1/2" NPT, 3/4" Hose, 3/4" GHT



## JABSCO

## ●アキュムレータータンク

- 水流のムラを防ぎ給水をスムーズにします。
- ポンプへの負担も軽減し、ポンプ寿命の短命化を防ぎます。
- スナップインポートで取り付け、取り外しが簡単に行えます。
- 0.65ℓタイプ ○サイズ：H180×L110×W120mm
- 1ℓタイプ ○サイズ：H340×L110×W120mm